





Vlucht in meters		Gieklengthe in meters															
		25,0	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0
65,0	2,5 - 18,5	5,7	4,6	4,2	3,8	3,5	3,3	3,0	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7
62,5	2,5 - 22,7	7,2	5,9	5,4	4,9	4,5	4,2	3,9	3,6	3,4	3,2	3,1	2,8	2,7	2,5	2,4	
60,0	2,5 - 23,9	7,6	6,5	5,7	5,2	4,8	4,7	4,1	3,9	3,6	3,6	3,2	3,0	2,9	2,7		
57,5	2,5 - 24,8	7,9	6,5	5,9	5,4	5,0	4,7	4,3	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	3,0		
55,0	2,5 - 25,6	8,0	6,7	6,1	5,6	5,2	4,8	4,5	4,2	3,9	3,7	3,5	3,3				
52,5	2,5 - 26,8	8,0	7,1	6,5	6,0	5,5	5,1	4,8	4,5	4,2	3,9	3,7					
50,0	2,5 - 27,3	8,0	7,2	6,6	6,1	5,6	5,2	4,8	4,5	4,3	4,0						
47,5	2,5 - 27,7	8,0	7,5	6,7	6,2	5,7	5,3	4,9	4,6	4,3							
45,0	2,5 - 28,5	8,0	7,5	6,9	6,4	5,9	5,5	5,1	4,8								
42,5	2,5 - 28,6	8,0	7,6	6,9	6,4	5,9	5,5	5,1									
40,0	2,5 - 28,9	8,0	7,7	7,0	6,5	6,0	5,6										
37,5	2,5 - 29,0	8,0	7,7	7,0	6,5	6,0											
35,0	2,5 - 29,1	8,0	7,7	7,1	6,5												
32,5	2,5 - 29,2	8,0	7,8	7,1													
30,0	2,5 - 29,3	8,0	8,0														
25,0	2,5 - 25,0	8,0															

Hijscapaciteit tot 40 mtr. hijshoogte. Bij hogere hijshoogte dienen de tabelwaarden vermindert te worden met het meergewicht van de hijskabel (bij 2 hijsdraden = 2,6 kg / m hijshoogte)

*Betreft een samengestelde tabel waarin afwijkingen en andere configuraties mogelijk zijn.

Houd tevens rekening met gewicht van hijsblok, hijsmiddelen, etc.