





Vlucht in meters	Gieklente in meters																				
	25,0	30,0	32,5	35,0	37,5	40,0	42,5	45,0	47,5	50,0	52,5	55,0	57,5	60,0	62,5	65,0	67,5	70,0	72,5	75,0	
75,0	11,3	9,2	8,4	7,7	7,1	6,6	6,1	5,7	5,3	5,0	4,7	4,4	4,2	4,0	3,7	3,5	3,4	3,2	3,0	2,9	
72,5	11,8	9,6	8,7	8,0	7,4	6,0	6,4	6,0	5,6	5,2	4,9	4,6	4,4	4,1	3,9	3,7	3,5	3,4	3,2		
70,0	12,0	10,4	9,5	8,7	8,0	9,0	6,9	6,5	6,1	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,3	4,1	3,9	3,7			
67,5	12,0	10,6	9,7	8,9	8,2	7,5	7,1	6,7	6,2	5,9	5,5	5,2	4,9	4,7	4,4	4,2	4,0				
65,0	12,0	10,8	9,9	9,1	8,4	7,6	7,3	6,8	6,4	6,0	5,6	5,3	5,0	4,7	4,4	4,3					
62,5	12,0	11,0	10,0	9,2	8,5	7,8	7,4	6,9	6,5	6,1	5,7	5,4	5,1	4,8	4,5	4,3					
60,0	12,0	11,3	10,3	9,5	8,8	7,9	7,6	7,1	6,7	6,3	5,9	5,6	5,3	5,0	4,6						
57,5	12,0	11,5	10,6	9,7	9,0	8,2	7,8	7,3	6,8	6,4	6,0	5,7	5,4	5,0							
55,0	12,0	11,7	10,7	9,9	9,1	8,3	7,9	7,4	6,9	6,5	6,1	5,8									
52,5	12,0	11,8	10,8	10,0	9,2	8,5	8,0	7,5	7,0	6,6	6,2										
50,0	12,0	12,0	11,2	10,3	9,5	8,8	8,2	7,7	7,2	6,8											
47,5	12,0	12,0	11,3	10,4	9,6	8,9	8,3	7,8	7,3												
45,0	12,0	12,0	11,4	10,5	9,7	9,1	8,4	7,9													
42,5	12,0	12,0	11,5	10,6	9,8	9,1	8,5														
40,0	12,0	12,0	11,6	10,7	9,9	9,2															
37,5	12,0	12,0	11,7	10,8	10,0																
35,0	12,0	12,0	11,8	10,9																	
32,5	12,0	12,0	11,9																		
30,0	12,0	12,0	12,0																		

Hijscapaciteit tot 40 mtr. hijs hoogte. Bij hogere hijs hoogte dienen de tabelwaarde vermindert te worden met het meergewicht van de hijskabel (bij 2 hijsraden = 2,6 kg / m hijs hoogte).
 *Betreft een samengestelde tabel waarin afwijkingen en andere configuraties mogelijk zijn.
 Houd tevens rekening met gewicht van hijsblok, hijsmiddelen, etc.